

BM-2M

Смеситель для 2-х газов, предназначенный для пищевой промышленности или сварочной техники.

Преимущества:

- малозатратно, т.к. не нужны дополнительные компоненты, как, например, регулятор давления
- компактный дизайн
- простая инсталляция
- защита подсоединённой системы от опасного высокого давления посредством двух интегрированных предохранительных клапанов

Простое обслуживание:

- плавная регулировка смеси посредством пропорционального смесительного клапана и шкалой в %

Постоянное качество

- не зависит от колебаний давления в газоснабжении
- не зависит от скорости упаковки;
- не зависит от колебаний объема подачи газа (в допустимых пределах)



При направлении запросов следует указать виды газов !

Информация о продукции

Техническая информация

Тип	BM-2 M (с двумя интегрированными предохранительными клапанами)
Газы	N ₂ /CO ₂ (0-100%) или Ar/CO ₂ (0-25%)
Давление на входе	мин. 4.5 бар, макс. 230 бар
Давление на выходе	макс. 3 бар
Производительность (воздух)	8 - 25 л/мин.
Точность регулировки	±1% при 0-25% или ±2% при 0-100%
Точность смешивания	лучше ±1%
Подсоединение газов вход выход	фланцевое соединение DIN 477 G 1/4 DIN 8542
Корпус	алюминий, облицованный
Вес	пр. 3.2 кг
Размеры (В x Ш x Г)	пр. 220 x 160 x 140 мм (без подсоединений)
Допуск к эксплуатации	Компания сертифицирована по ISO 9001:2000 и ISO 14001